

# GRUPOS CON SMART PRESS

## GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)

### ☞ SUMINISTRO HIDRÁULICO EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS



Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.

Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes JET, EUROINOX, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.
- las bombas centrífugas multicelulares EURO se caracterizan por su funcionamiento silencioso.

- Contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

El sistema SMART PRESS es un dispositivo fácil de instalar, listo para su uso.

Características:

- **rearme automático**
- **instalación en cualquier posición**
- **arranque ajustable (de 1,2 a 2 bares)**
- **listo para funcionar**
- **El grupo se entrega montado y cableado**

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS										
		ALIMENTACIÓN 50 Hz	P2 NOM.		Ø		VOLUMEN EMBALAJE m³	PESO KG	CANT. x PALÉ	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
			kW	HP	DNA	DNM				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
EURO 30/50 M + SP 220-240/50	60118712	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1 ¼"	0,046	11,7	14	H (m)	42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14
EURO 40/50 M + SP 220-240/50	60118713	1 x 230 V ~	0,8	1,1	1"	1 ¼"	0,046	15,7	14		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19
EUROINOX 30/50 M + SP 220-240/50	60118714	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1 ¼"	0,046	9,5	14		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14
EUROINOX 40/50 M + SP 220-240/50	60118715	1 x 230 V ~	0,8	1,1	1"	1 ¼"	0,046	11,0	14		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19
JET 82 M + SP 220/240/50	60118716	1 x 230 V ~	0,6	0,8	1"	1 ¼"	0,046	13,2	14		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
JET 102 M + SP 220/240/50	60118717	1 x 230 V ~	0,75	1	1"	1 ¼"	0,046	12,5	14		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		

## GRUPOS CON CONTROLLER

### GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)



## ☺ SUMINISTRO HIDRÁULICO EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS

Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.

Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes JET, EUROINOX, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.

- las bombas centrífugas multicelulares EURO se caracterizan por su funcionamiento silencioso.
- Contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

El sistema CONTROLLER es un dispositivo fácil de instalar, listo para su uso para controlar el arranque y el paro de una bomba monofásica automáticamente. Permite mantener una presión mínima de arranque de 1,5 bar en la instalación.

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS										
		ALIMENTACIÓN 50 Hz	P2 NOM.		Ø		VOLUMEN EMBALAJE m <sup>3</sup>	PESO KG	CANT. x PALÉ										
			KW	HP	DNA	DNM				m <sup>3</sup> /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
EURO 30/50 M + PC 220-240/50	102700631	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1"	0,046	11,7	14	H (m)	42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14
EURO 40/50 M + PC 220-240/50	102700641	1 x 230 V ~	0,8	1,1	1"	1"	0,046	15,7	14		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19
EUROINOX 30/50 M + PC 220-240/50	102700831	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1"	0,046	9,5	14		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14
EUROINOX 40/50 M + PC 220-240/50	102700841	1 x 230 V ~	0,8	1,1	1"	1"	0,046	11,0	14		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19
JET 82 M + PC 220/240/50	102700011	1 x 230 V ~	0,6	0,8	1"	1"	0,046	13,2	14		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
JET 102 M + PC 220/240/50	102700021	1 x 230 V ~	0,75	1	1"	1"	0,046	12,5	14		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		