

GRUPO 1

Cuadros eléctricos en caja modular

TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN
F1T-M		Bomba II ó III + foco de 300W.
F1TD-M		Bomba II 220V + foco de 300W + diferencial 40/30/2.
F1T+L-M		Bomba II ó III + limpiafondos II ó III + foco de 300W.
F1TD+L-M		Bomba II 220V + limpiafondos + foco de 300W + dif.
+R		Suplemento de reloj programador para focos.

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 1 proyector de 300 W 12V en caja estanca IP 66, 12 módulos más zócalo, de 400x256x140mm, con diferencial 40/30/2, disyuntor según potencia, reloj programador, conmutador man-o-aut bomba, interruptor 0-1 focos, contactor 20A, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida de focos protegidas con magnetotérmicos.

F1T



TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN
F2T-M		Bomba II ó III + 2 focos de 300W.
F2TD-M		Bomba II 220V + 2 focos de 300W + diferencial 40/30/2.
F2T+L-M		Bomba II ó III + limpiafondos II ó III + 2 focos de 300W.
F2TD+L-M		Bomba II 220V + limpiafondos + 2 focos de 300W + dif.
+R		Suplemento de reloj programador para focos.

Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 2 proyectores de 300 W 12V en caja estanca IP 66, 16 módulos más zócalo, de 400x328x140mm, con diferencial 40/30/2, disyuntor según potencia, reloj programador, conmutador man-o-aut bomba, interruptor 0-1 focos, contactor 20A, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida de focos protegidas con magnetotérmicos.

F2T



GRUPO 1 C. eléctricos para iluminación en caja modular

TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN
C1T-M		1 proyector de 300W.
C1T2-M		2 proyectores de 100W.
C1TD-M		1 proyector de 300W con diferencial 40/30/2.
C1T2D-M		2 proyector de 100W con diferencial 40/30/2.
+R		Suplemento de reloj programador para focos.

Cuadro de mando y protección de 1 proyector de 300 W 12V en caja estanca IP 66, 12 módulos más zócalo de 400x256x140 mm, con diferencial 40/30/2, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salida protegida con magnetotérmico.

C1T



TIPO	PVP	DESCRIPCIÓN
C2T-M		2 proyectores de 300W.
C2TD-M		2 proyectores de 300W con diferencial 40/30/2.
+R		Suplemento de reloj programador para focos.

Cuadro de mando y protección de 2 proyectores de 300 W 12V en caja estanca IP 66, 16 módulos más zócalo de 400x328x140 mm, con diferencial 40/30/2, transformador apantallado de seguridad con 3 salidas 10/25/40 mts, ventilador y salidas protegidas con magnetotérmicos.

C2T

