

ELECTROLISIS DE SAL



Cellule ProMATIC



Corps de cellule ProMATIC



- Indicador digital de la producción
- 2 alarmas que identifican la falta de sal en el agua de la piscina
- Función « Invierno »: Permite ajustar la producción del equipo en los períodos intermedios, fuera de temporada (temperatura del agua de la piscina inferior a 20°C).
- Célula Eficaz y Autolimpiable: Placas con una superficie considerable para una mejor eficacia y sistema de inversión de polaridades.
- Posibilidad de conexión del aparato a la cobertura de la piscina para reducir automáticamente su producción.
- Este equipo existe con controlador del pH.
- Garantía 3 años



Modelo Equipo	Volumen Máxi. Piscina	Célula Autolimpiable	Controlador del pH	Salinidad Mínima
ESR 200	80 m3	No	No	3g/l
ESR 300	120 m3	No	No	3g/l
ESC 16	80 m3	Si	No	3g/l
ESC 24	120 m3	Si	No	3g/l
ESC 36	160 m3	Si	No	3g/l
ESC 48	200 m3	Si	No	3g/l
ESCpH16	80 m3	Si	Si	3g/l
ESCpH24	120 m3	Si	Si	3g/l
ESCpH36	160 m3	Si	Si	3g/l

ESQUEMA DE INSTALACION

