

Hidrolimpiadoras de agua fría

Cold water high pressure cleaners

Nettoyeurs eau froide



Multidronet
TECHNOLOGY IN INTEGRAL CLEANING

Hidrolimpiadoras Agua fría
Cold water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras Agua caliente
Hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau chaude

Barredoras / Fregadoras
Sweeping / Washing Machines
Balayuses / Laveuses

Aspiradoras / Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs / Injecteurs extracteurs

Espumógenos / Nebulizadores
Foamer / Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



BOMBAS / PUMPS / POMPES



IPX 12.100 - W.112 V P

IPX 10.130 - W.130 V P

IPX 15.150 - W.156 V P

SERIE IPX - Total Stop Temporizado

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Boquilla ROTOTEK, con aspiración detergente a baja presión
Manguera alta presión 8 mts. con enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent Tank
Rototek nozzle, with low pressure detergent intake
8 mts High pressure hose with quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Rototek buse, avec aspiration du détergent en basse pression
Flexible d'haute pression 8 mts. avec raccord rapid



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1.450 r.p.m. o 2.800 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de plástico con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Detergente a baja presión.

- Induction motor, non-stop service, 1,450 r.p.m. or 2,800 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in plastic with ergonomic handle for transport.
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Detergent intake device.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1,450 r.p.m. ou 2,800 r.p.m.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en plastique avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Détergent à basse pression

SERIE IPX - Total Stop Temporizado

Código	Modelo	Bar	Rototek BAR.	lts/min	V 50 Hz	KW	r.p.m.	Kg.	T.S.T.	P.V.P. €
1906036	IPX-12.100 - DS	100	170	12	1-230V (14,7A)	3,2	1.400	40	Total-Stop	1.400
1906033	IPX-10.130 - DS	130	230	9,5	1-230V (14,7A)	3,2	1.400	40	Total-Stop	1.400
1906037	IPX-15.150 - DS	150	260	15	3-400V (9,2A)	5,0	2.800	40	Total-Stop	1.400

Código	Modelo	Bar	Rototek BAR.	lts/min	V 50 Hz	KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Pressure Pressión Work Pressure Pression exer.	Rototek power Fuerza rototek Rototek power Puissance rototek	Volume Caudal Volume Débit	Tension Tension	Power Potencia Power Puissance	Net Weight Peso neto Net Weight Poids Net	Stop Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	