

Novedad / New

DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS SELECTORAS LATERALES DE 6 VIAS

Válvula Selectora SIN ENLACES
Conexión :2 1/2", 3" y 4".



VÁLVULA 3"
3" VALVE



VÁLVULA 2 /12"
2 1/2" VALVE



VÁLVULA 4"
4" VALVE

DESCRIPTION

SELECTOR VALVES 6 WAYS SIDE

Selector valve WITHOUT UNIONS
connection: 2 1/2", 3" and 4".

VÁLVULA SELECTORA DE 6 VIAS / SELECTOR VALVE 6 WAYS SIDE

| MODELO MODEL | CONEXION Hembra / Female CONNECTION | ENLACES INCLUIDOS UNIONS INCLUDED | PESO kg. WEIGHT | VOLUM. m ³ VOLUME | UDS. Caja/Box QTY. | UNIDAD € UNIT |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| V6 75.A | 2 1/2" | NO / NOT | 9,00 | 0,042 | 1 | |
| V6 93.A | 3" | NO / NOT | 7,80 | 0,058 | 1 | |
| V6 110.A | 4" | NO / NOT | 23,80 | 0,183 | 1 | |

DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS

INICIO DE LAVADO POR PRESION, POR TIEMPO, O POR PRESION Y TIEMPO A LA VEZ

- Selectora lateral de 6 vias SIN ENLACES.
- Motorización eléctrica, 230 V.
 - Protección IP 54.
 - Con reloj y programador de filtrado manual y automático.
 - Tiempo de lavado: 25 seg. ÷ 11 min.
 - Tiempo de enjuague: 25 seg. ÷ 3 min.
 - Bornas de conexión sin potencia, máxima salida a bomba 1450 W, a válvula 920 W.
 - Sistema automático de parada de bomba en los cambios de posición (20 seg.).
 - Consola de programación resistente al agua y a los productos químicos.
 - Presión máxima de trabajo: 3,5 bar.
 - Reloj digital de control de lavado y programador de filtrado con reserva de 240 horas.

DESCRIPTION

AUTOMATIC SELECTOR VALVES

START OF WASHING BY PRESSURE, BY TIME, OR BY PRESSURE AND TIME AT THE SAME TIME

- 6-ways side selector valve WITHOUT UNIONS.
- Electrical motorization, 230 V.
 - IP 54 protection.
 - With programming clock for manual and automatic filtration.
 - Washing time: 25 sec. ÷ 11 min.
 - Rinsing time:25 sec. ÷ 3 min.
 - Connection clamps with no power, maximum outlet to pump 1450 W. and to valve 920 W.
 - Automatic system for pump stop at each position change (20 sec).
 - Programming console resistant to water and to chemical products.
 - Maximum working pressure: 3,5 bar.
 - Digital clock for washing control and filtration programming clock with 240 hours in reserve.

VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC SELECTOR VALVES

| MODELO MODEL | CONEXION Hembra / Female CONNECTION | CAUDAL MAXIMO m ³ / h MAXIMUM FLOW | PESO kg. WEIGHT | VOLUM. m ³ VOLUME | UDS. Caja/Box QTY. | UNIDAD € UNIT |
|-----------------|---|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| V6A 42.A | 1 1/2 " | 18 | 4,80 | 0,011 | 1 | |
| V6A 62.A | 2 " | 35 | 7,80 | 0,013 | 1 | |
| V6A 82.A | 3 " | 75 | -- | 0,018 | 1 | |



MODELO V6A 42.A
V6A 42.A MODEL