

Hidrolimpiadoras **agua caliente** Domésticas **MITHO PLUS 2202 M II**



Características generales

La gama MITHO está formada por máquinas compactas y extremadamente robustas. Muy versátiles gracias a los múltiples accesorios que poseen en dotación, pueden resolver cualquier exigencia de limpieza y adaptarse a todo tipo de superficie para luego guardarse en el mínimo espacio. Utiliza carburante gasoil "A".



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. salida agua (°C)	Consumo carburante (kg/h)	Potencia (W)		Depósito (l.)			Peso (kg)	P.V.P. €
						1-230V-50HZ	3-400V-50HZ	Gasoil "A"	Detergente	Anticalc.		
AC 1 IIDAC 38930	MITHO PLUS 2202 M II	30÷140	240÷500	(1) 90÷65	(2) 2,1	2700	-	4,0	5	-	57	

(1) Entrada de agua a 12° C (2) Δt = 50° C

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola + prolongación antitérmica*	IIPPR 43857	•
2 Manguera alta presión 8m H1S 1/4" M22	ITBAP 20264	•
3 Lanza + boquilla P33 1.00 VL	ILCPR 43858	•

1*G 2100 1/4" M27

Accesorio opcional




Enrollador manguera KIT P35-17 cod: IKTRI 39111


Características generales



By-pass integrado en el cabezal de la bomba de puesta a cero de la presión. Baja presión en la fase de paro. Menores pérdidas en el circuito hídrico. El motor eléctrico parte en vacío.



Armazón de la caldera de acero barnizado de alto rendimiento y serpentín con doble espiral de acero tratado. Caldera de acero con rendimiento >89%.



Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste. Motor eléctrico de inducción, 2 polos (2800rpm), servicio continuo con protección térmica.



Está provista de pistola a.p., manguera flexible de 8 m y laza completa con cabezal de regulación del ángulo del chorro de agua. Práctico suministro del detergente (a baja presión) basta con accionar la lanza.