



Hidrolimpiadoras **agua fría** Semi-profesional **G 150 X POWER**



Características generales

Manejable y fácil de transportar gracias a las 2 ruedas traseras de grandes dimensiones, esta máquina se presenta en posición vertical para optimizar, además de las prestaciones y consumos, también el espacio.

La máquina es funcional, estéticamente agradable y se presta a cualquier aplicación. Dos portaccesorios integrados para la lanza y la pistola.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W)		Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €	
					1-230V-50HZ	3-400V-50HZ				
AP 1	IIDAF 92077	G 150 X POWER	150	600	60	3100	-	2 x 1,5	26	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	1	P.V.P. €
1 Pistola G2100 M22-QWC	IKTRI 93940	•	
2 Manguera alta presión de 12 m TE 1/2" 210 bar	ITBAP 93476	•	
3 Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCPR93812	•	
4 Lanza con boquilla turbo TRB TTR16 D.1.35	ILCPR 93176	•	

3*P33-M22 1.25 MR



Integra cómodos soportes para la lanza, pistola y recogedor de manguera, para tenerlo siempre todo al alcance de la mano.
Enrollador de manguera como dotación estándar.


Características generales



Mando a distancia paro-total (TST) que para la máquina cuando se cierra la pistola con el consiguiente ahorro energético.



Empuñadura con prolongación atérmica; manguera para alta presión, con empalmes roscados, lanza con cabezal conmutación alta/baja presión y regulación del chorro de agua y una boquilla turbo.



Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de latón: buenos rendimientos, escaso ruido y vibraciones reducidas.
Motor eléctrico servicio continuo con protección térmica. No necesita mantenimiento.



Gracias al sistema especial de inyección del producto químico y a los dos depósitos que incorporan estas máquinas, es posible distribuir dos tipos de detergentes diferentes y dosificar la cantidad deseada. El producto químico se suministra cómodamente desde la lanza, en baja presión.