



Hidrolimpiadoras agua fría

Autónomas

BENZ LS 2875



Características técnicas

Código	Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia motor (KW-HP)	Depósito gasolina (l.)	Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
AP 1 IIDAF 26821	BENZ LS 2875	190	1080	50	8,1 (11)	3,6	15	100	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16"	ITBAP 25324	•
3 Lanza doble L = 70 cm, PD70	ILCPR 12983	•
4 Boquilla alta presión acero 1/4", 25065	IUGLN 49995	•
• Boquilla latón para producto químico	IUGLN 05174	•

Características generales

- Mando a distancia By-pass.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico cuatro tiempos, modelo HONDA GX 340 LX con reductor del nº de giros, puesta en marcha por correa autoenvolvente y sensor de falta de aceite.
- Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; 3 pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste.
Desacelerador para la reducción de vueltas del motor, en fase by-pass.
- Suministro de detergente en baja presión con mando desde la lanza.