



Hidrolimpiadoras agua fría

Profesionales

ELITE DSHH 2840 T



Características generales

Hidrolimpiadora profesional de agua fría que une potencia y solidez con seguridad y facilidad de uso. Sus altas prestaciones y versatilidad hacen de ella la elección ideal para el cliente más cuidadoso y exigente.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W)		Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
					1-230V-50HZ	3-400V-50HZ			
AP 1 IIDAF 42302	E. DSHH 2840 T	30÷190	390÷780	50	-	5300	7,5	44	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	1	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•	
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP 25324	•	
3 Lanza boquilla conmutación alta/baja presión*	ILCPR 43868	•	

3* P470 I-JET 1.10 BI

Accesorio opcional



Enrollador de manguera KIT P35-23 cod: IKTRI 39117


Características generales



Mando a distancia paro-total retardado (TSR): dispositivo que interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola y la vuelve a poner en marcha cuando se vuelve a abrir la pistola, garantizando así una larga duración para todos los componentes.



Polivalente gracias a los nuevos accesorios, Nueva empuñadura con sistema "EPT" y conector "SWIVEL" que impide que la manguera se retuerza, manguera para alta presión 10 m de largo, con enchufes roscados, lanza con cabezal conmutación alta/baja presión y regulación del ángulo del chorro.



Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: alto rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste. Motor eléctrico servicio continuo protegido con salvamotor (2800 rpm).



Práctico suministro de detergente: gracias al depósito incorporado, basta actuar cómodamente con la lanza para que se produzca un suministro del detergente a baja presión.