

Hidrolimpiadoras **agua fría** Profesionales **ROYAL JET DSHL 2650T**



Características generales

Sólida, robusta, creada para durar en el tiempo, esta máquina también es potente, manejable y responde con eficiencia y resultados profesionales a cualquier problema de limpieza.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W) 1-230V-50HZ	Potencia (W) 3-400V-50HZ	Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
P 1 IIDAF 48751	ROYAL JET DSHL 2650 T	30÷180	400÷840	50	-	5300	5	63	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP 25324	•
3 Lanza + boquilla conmutación alta/baja presión*	ILCPR 37795	•

3* P500 HL 1.5 BL

Accesorio opcional



Enrollador de manguera KIT P35-23 cod: IKTRI 39117


Características generales



Mando a distancia paro-total retardado (TSR): dispositivo que interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola y la vuelve a poner en marcha cuando se vuelve a abrir la pistola, garantizando así una larga duración para todos los componentes.



Polivalente gracias a los nuevos accesorios: nueva empuñadura con sistema "EPT" y conector "SWIVEL" que impide que la manguera se retuerza, manguera para alta presión con enchufes roscados. Lanza dotada de cabezal conmutación alta presión y regulación del ángulo del chorro.



Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: alto rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste. Motor eléctrico 4 polos, 1400 (rpm): asíncrono, servicio continuo, protegido con salvamotor



Práctico suministro de detergente: gracias al depósito incorporado, basta actuar cómodamente con la lanza para que se produzca un suministro del detergente a baja presión.