

Hidrolimpiadoras **agua fría** Profesionales **ROYAL PRESS DSPL 3060 T**



Características generales

Sólida, robusta, creada para durar en el tiempo, esta máquina también es potente, manejable y responde con eficiencia y resultados profesionales a cualquier problema de limpieza.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W) 1-230V-50HZ	Potencia (W) 3-400V-50HZ	Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
AP 1	IIDAF 42326 ROYAL PRESS DSPL 3060T	30÷215	475÷960	50	-	7000	5	67	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP 25324	•
3 Lanza doble L = 70 PD70	ILCPR 12983	•
• Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN 49992	•
• Boquilla latón para producto químico 50/40	IUGLN 05174	•

Accesorio opcional



Enrollador de manguera : KIT P35-24: IKTRI 39118


Características generales



Mando a distancia paro-total retardado (TSR): dispositivo que interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola y la vuelve a poner en marcha cuando se vuelve a abrir la pistola, garantizando así una larga duración para todos los componentes.



Polivalente gracias a los nuevos accesorios: nueva empuñadura con sistema "EPT" y conector "SWIVEL" que impide que la manguera se retuerza, manguera para alta presión con enchufes roscados. Doble lanza de 70 cm de acero inoxidable, boquillas de alta/baja presión.



Bomba de tres pistones de cerámica, con sistema biela/cigüeñal: alto rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; Motor eléctrico 4 polos, (1400 rpm) asíncrono, servicio continuo, protegido con salvamotor.



Práctico suministro de detergente: gracias al depósito incorporado, basta actuar cómodamente con la lanza para que se produzca un suministro del detergente a baja presión.