



Hidrolimpiadoras agua fría

Profesionales

EVOLUTION X5 2960 T



Características generales

Manejable y fácil de transportar gracias a las dos ruedas traseras de grandes dimensiones, esta máquina se presenta en posición vertical para optimizar, además de las prestaciones y consumo, también el espacio. Las máquinas son funcionables y estéticamente agradables y se prestan a cualquier aplicación.

Chasis de gran resistencia fabricado con polietileno de alta densidad, a prueba de golpes, resistente a los agentes atmosféricos y a los productos químicos corrosivos. Diseño ergonómico, incorpora una asa para un fácil transporte.

Soporte para lanza, pistola y accesorios, para un trabajo cómodo.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W)		Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
					1-230V-50HZ	3-400V-50HZ			
P 1 IIDAF 89837	EVOLUTION X5 2960	200	900	50	-	7000	25	88	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	1	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•	
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP 25324	•	
3 Lanza doble L = 70 cm.	ILCPR 12983	•	
• Boquilla lanza 1/4 25045	IUGLN 49992	•	
• Boquilla latón 60/70	IUGLN 89941	•	


Características generales



Mando a distancia paro-total retardado (TSR): dispositivo que interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola y la vuelve a poner en marcha cuando se vuelve a abrir la pistola, garantizando así una larga duración para todos los componentes.




Polivalente gracias a los nuevos accesorios, Nueva empuñadura con sistema "EPT" y conector "SWIVEL" que impide que la manguera se retuerza, manguera para alta presión de 15 m de largo con enchufes roscados, doble lanza de acero inoxidable de 70 cm, boquillas de alta/baja presión.



Nuevas bombas de A.P. con sistema de biela/manivela, cabezal de latón y pistones de cerámica para aplicaciones duraderas y de alto rendimiento.

Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm), servicio continuo, con dos cojinetes y protegido térmicamente. Garantiza una mayor duración de los componentes mecánicos.



Acoplamiento elástico entre la bomba y el motor, que garantiza menos vibraciones, más fiabilidad y mayor duración de todos los componentes mecánicos.