

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS CON UNA BOMBA
CENTRIFUGOS (2 IMPULSORES)

GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA "2CDX"



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo Monofásica 230V 50Hz	kW	CV	Condensador		Int. abs. (A) Monofásica	l/min m ³ /h	Q=Caudal							
			μF	V _c			20	40	60	80	120	150	180	210
2CDXM 70/10G	0,75	1	20	450	6,0	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	-
2CDXM 70/12G	0,9	1,2	31,5	450	7,0	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	-
2CDXM 70/15G	1,1	1,5	35	450	8,0	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	-
2CDXM 70/20G	1,5	2	40	450	9,9	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	-
2CDXM 120/15G	1,1	1,5	35	450	8,3	-	42	41	39,5	35	30	-	-	-
2CDXM 120/20G	1,5	2	40	450	10,2	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	-

H=Altura manométrica total en m