



Hidrolimpiadoras **agua caliente**

Autónomas

SKID FUEGO LS 2675 E

Ver accesorios opcionales



Características técnicas

Código	Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. salida agua (°C)	Potencia motor (kW-HP)	Depósito gasoil quemador (l.)	Depósito (l.) detergente	Depósito (l.) anticalcáreo	Peso (kg)	P.V.P. €
1 IIDAC 26702	SKID FUEGO LS 2675 E	70÷180	680÷1080	80÷120	8,1 (11)	26	16*	1*	240	

(*) Accesorio opcional

Equipamiento




DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429	•
2 Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP 40009	•
3 Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR 12976	•
• Boquilla acero 1/4", 2506	IUGLN 49994	•


Características generales

- Desacelerador de número de vueltas del motor en fase By-pass. Dispositivo control de quemador por falta de agua. Caldera en acero inox con rendimiento superior al 98%. Serpentin de 30 mts. en tubo de acero barnizado. Regulador de presión y fase vapor. Termostato para selección de la temperatura de salida del agua. Depósito de agua con boya y filtro.
- Chasis y carro fabricado en tubo barnizado epoxi, protegido contra las vibraciones del motor.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico cuatro tiempos, modelo HONDA GX 340-LXE (depósito 2,6 l.) con reductor de revoluciones, arranque eléctrico y dispositivo de paro automático de motor por falta de aceite.
- Bomba A.P. con sistema biela/cigüeñal: óptimo rendimiento; bajas temperaturas de ejercicio de los componentes mecánicos; escaso ruido; cabezal de latón; larga duración; 3 pistones de cerámica: gran resistencia al desgaste.
- Suministro de detergente en alta presión con mando desde la lanza.


Accesorios opcionales




IKTRI 26686:
Carro Kit P 1-16



IKTRI 26688:
Enrollador de manguera Kit P35-5



IKTRI 26685:
Carro Kit P 1-15



IKTRI 27587:
Enrollador de manguera Kit P35-7



IKTRI 26687: Kit posalanza:
IKTRI 26690: Depósito det.: