

Hidrolimpiadoras **agua fría** Equipos murales **MODULAR ML 15.150 TST X**



Características técnicas

Código	Modelo	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W)		Depósito detergente (l.)	Peso (Kg)	P.V.P. €
					1-230V-50HZ	3-400V-50HZ			
I IDAF 89566	ML 15.150 TST X	150	900	50	-	5500	2 x 25*	84,5	

(*) Accesorio opcional

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola GRIP ST 2300	IIPPR 86137	•
2 Manguera alta presión 10 m H1 5/16"	ITBAP 75424	•
3 Lanza L = 50 cm.	ILCPR 75249	•
• Boquilla acero 1/4", 2505	IUGLN 05199	•

Características generales

- Mando a distancia Paro-total retardado (TSR): dispositivo que interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola y la vuelve a poner en marcha cuando se vuelve a abrir la pistola.
- Bomba de tres pistones de cerámica con sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón estampado. Motor eléctrico 4 polos (1450 Rpm), servicio continuo, protegido con salvamotor.
- Depósito de agua en acero inox. con boya mecánica.
- Suministro de detergente en alta presión con dosificación desde la máquina.
- Estructura de acero barnizado en epoxi, capó de acero inox.
- Posibilidad de anclaje a pared o al suelo.

Accesorios opcionales



IKTRI 37674 + IKTRI 39246
Enrollador + soporte pared