

Hidrolimpiadoras **agua fría** Semi-profesional **MODULAR HML 150 OTX**



Características generales

Hidrolimpiadora fija de agua fría, dimensiones compactas y de diseño atractivo. Siempre está lista para su uso y es capaz de afrontar la suciedad más difícil sobre cualquier tipo de superficie.

Enrollador de manguera como dotación estándar.



Características técnicas

Código	Modelo	Presión máx. (bar)	Caudal (l/h)	Temperatura máx. entrada agua (°C)	Potencia (W) 1-230V-50HZ	Potencia (W) 3-400V-50HZ	Depósito detergente (l.)	Peso (kg)	P.V.P. €
AP 1 IIDAF 92066	MODULAR HML 150 OTX	150	500	60	2700	-	-	28	

Equipamiento



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. €
1 Pistola BIT 1/4" M-SW	IKTRI 93331	•
2 Manguera alta presión de 12 m*	IKTRI 93863	•
3 Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCTE 92756	•

2*TE 1/4" M22-D15-1/4F 3*MRG 2004 1.20


Características generales



Mando a distancia paro-total (TST) que para la máquina cuando se cierra la pistola con el consiguiente ahorro energético.



Empuñadura con prolongación atérmica; manguera para alta presión, con empalmes roscados, lanza con cabezal conmutación alta/baja presión y regulación del chorro de agua.



Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de latón: buenos rendimientos, escaso ruido y vibraciones reducidas.



Motor eléctrico 2 polos (2800 rpm) de servicio continuo con protección térmica, que garantiza una gran duración de los componentes mecánicos.