

CUADROS MANIOBRA PARA PISCINAS

CC

- Cuadro de mando y protección para la bomba del contracorrientes
- Conmutador MAN - 0 - AUTO. Automático por interruptor neumático
- Montado en caja estanca 8 módulos IP-65 de 180 x 200

Monofásico 230 V		Trifásico 400 V	
Potencia HP	Regulación AMP	Potencia HP	Regulación AMP
1/3 CV	1,6 a 2,5	1/2 CV	1 a 1,6
1/2 CV	2,5 a 4	3/4 - 1 CV	1,6 a 2,5
3/4 - 1 CV	4 a 6,3	1 1/2 - 2 CV	2,5 a 4
1 1/2 - 2 CV	6,3 a 10	3 CV	4 a 6,3
		4 CV	6,3 a 10



MD

- Cuadro para mando a distancia de 1 o 2 circuitos independientes.
- Montado en caja estanca 8 módulos IP-65 de 180 x 200 (Máximo 20 A)



CDE

- Cuadro maniobra para piscinas desbordantes
- Relé de nivel y transformador de 24 v para electroválvula de llenado
- Montado en caja de 12 módulos IP-65 248 x 240



CDE P

- Cuadro maniobra para piscinas desbordantes
- Relé de nivel y transformador de 24 v para electroválvula de llenado
- Relé de nivel para paro de emergencia
- Montados en caja estanca 16 módulos IP-55 250 x 328

