

# GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS CON UNA BOMBA  
CENTRIFUGOS (1 IMPULSOR)

GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA "CDX"



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo Monofásica 230V 50Hz	kW	CV	Condensador		Int abs. (A) Monofásica	V/min m³/h	Q=Caudal									
			µF	Vc			20	50	80	90	110	130	160	180	210	250
							H=Altura manométrica total en m									
CDXM 70/05G	0,37	0,5	12,5	450	3,1	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15	
CDXM 70/07G	0,55	0,75	16	450	4,6	20,7	18,4	15,9	15	-	-	-	-	-	-	
CDM 70/12G	0,9	1,2	31,5	450	6,5	28	24,5	20,5	-	-	-	-	-	-	-	
CDXM 90/10G	0,75	1	20	450	5,6	35	31,2	26,5	-	-	-	-	-	-	-	
CDXM 120/07G	0,55	0,75	16	450	4,6	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5	-	-	-	-	-	
CDXM 120/12G	0,9	1,2	31,5	450	6,9	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	-	
CDXM 120/20G	1,5	2	40	450	9,7	-	29,5	27,1	26,1	24,3	22,4	19,5	-	-	-	
							-	37,5	35,3	34,6	33,1	31,4	28,6	-	-	