

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS CON UNA BOMBA
MULTIETAPAS

GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA "COMPACT"



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo Monofásica 230V 50Hz	kW	CV	Condensador		Int. abs. (A) Monofásica	l/min m³/h	Q=Caudal									
			µF	Vc			20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
							1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
							H=Altura manométrica total en m									
COMPACT AM/6G	0,44	0,6	12,5	450	3,0		30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	-	-
COMPACT AM/8G	0,6	0,8	14	450	4,0		39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-	-
COMPACT AM/10G	0,75	1	20	450	6,0		56,5	53	48,6	43,4	37,1	20	-	-	-	-
COMPACT AM/12G	0,9	1,2	31,5	450	6,2		67,5	63,4	58,4	52,3	44,9	24	-	-	-	-
COMPACT AM/15G	1,1	1,5	31,5	450	7,3		79	74,6	69,1	62,3	54	28	-	-	-	-
COMPACT BM/12G	0,9	1,2	31,5	450	5,8		48	47,5	45,9	43,7	41,3	35,2	27,6	18	-	-
COMPACT BM/15G	1,1	1,5	31,5	450	7,3		59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	-	-