

CUADROS MANIOBRA PARA PISCINAS CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO

F1, 2, 3, 4TDA

- Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración y 1, 2, 3, 4 proyectores
- Reloj programador 24 horas
- Interruptor MANUAL - AUTOMATICO para la bomba
- Interruptores magnetotérmicos para la entrada de los transformadores y para la salida de los focos
- Montado en caja estanca doble aislamiento IP-66



Monofásico 230 V		Trifásico 400 V	
Potencia HP	Regulación AMP	Potencia HP	Regulación AMP
1/3 CV	1,6 a 2,4	1/2 CV	1 a 1,6
1/2 CV	2,4 a 4	3/4 - 1 CV	1,6 a 2,4
3/4 - 1 CV	4 a 6	1 1/2 - 2 CV	2,4 a 4
1 1/2 - 2 CV	6 a 9	3 CV	4 a 6
		4 CV	6 a 9

F1, 2, 3, 4T+L

- Cuadro de mando y protección para la bomba de filtración, el limpiafondos y 1, 2, 3, 4 proyectores
- Reloj programador 24 horas
- Interruptor MANUAL - AUTOMATICO para la bomba
- Interruptor 0-1 para el limpia-fondos
- Magnetotérmico de entrada para la alimentación de los transformadores y para la salida de los focos
- Montado en caja estanca doble aislamiento IP-66



Monofásico 230 V		Trifásico 400 V	
Potencia HP	Regulación AMP	Potencia HP	Regulación AMP
1/3 CV+LIMP	1,6 a 2,4	1/2 CV+LIMP	1 a 1,6
1/2 CV+LIMP	2,4 a 4	3/4 - 1 CV+LIMP	1,6 a 2,4
3/4 - 1 CV+LIMP	4 a 6	1 1/2 - 2 CV+LIMP	2,4 a 4
1 1/2 - 2 CV+LIMP	6 a 9	3 CV+LIMP	4 a 6
		4 CV+LIMP	6 a 9