

CUADROS MANIOBRA PARA PISCINAS

FAD

- Cuadro de mando y protección con diferencial de 40 A 30 mA para la bomba de filtración
- Reloj programador 24 horas
- Interruptor MANUAL - AUTOMATICO
- Montado en caja estanca 12 módulos IP-65 de 248 x 240



Monofásico 230 V		Trifásico 400 V	
Potencia HP	Regulación AMP	Potencia HP	Regulación AMP
1/3 CV	1,6 a 2,5	1/2 CV	1 a 1,6
1/2 CV	2,5 a 4	3/4 - 1 CV	1,6 a 2,5
3/4 - 1 CV	4 a 6,3	1 1/2 - 2 CV	2,5 a 4
1 1/2 - 2 CV	6,3 a 10	3 CV	4 a 6,3
		4 CV	6,3 a 10

FAD+F

- Cuadro de mando y protección con diferencial 40 A 30 mA, para la bomba de filtración
- Reloj programador 24 horas
- Interruptor MANUAL - AUTOMATICO
- Magnetotérmico bipolar para accionar el cuadro de los proyectores
- Montado en caja estanca 12 módulos IP-65 de 248 x 240



Monofásico 230 V		Trifásico 400 V	
Potencia HP	Regulación AMP	Potencia HP	Regulación AMP
1/3 CV	1,6 a 2,5	1/2 CV	1 a 1,6
1/2 CV	2,5 a 4	3/4 - 1 CV	1,6 a 2,5
3/4 - 1 CV	4 a 6,3	1 1/2 - 2 CV	2,5 a 4
1 1/2 - 2 CV	6,3 a 10	3 CV	4 a 6,3
		4 CV	6,3 a 10