

SERIE: PROTEC

Cuadros eléctricos para bombas



CARACTERÍSTICAS

Cuadro eléctrico con protector térmico apto para electrobombas monofásicas. Protección IP-55

COMPOSICIÓN

- Interruptor luminoso
- Protector térmico
- Condensador
- 0,5 m de cable y clavija shuko.

MODELO	Código	μF	1-230V (Amp) (CV)		Aplicación Bomba
PROTEC-5A	091673	16	5	0,75	D-75M
PROTEC-6A	091674	20	6	1	I2-100M / D-100M / DHF-100M
PROTEC-9A	091675	30	9	1,5	D-150M / DHF-150M
PROTEC-12A	091676	35	12	2	D-200M / DHF-200M

SERIE: CB

Cuadros eléctricos para bombas



CARACTERÍSTICAS

Cuadro eléctrico apto para electrobombas monofásicas de la serie NAUTI. Protección IP-44

COMPOSICIÓN

- Interruptor (modelos hasta 1,5 CV)
- Interruptor luminoso (modelos a partir de 2 CV)
- Protector térmico (a partir de 2 CV)⁽¹⁾
- Condensador

(1) Los motores de la serie NAUTI, hasta 1,5 CV, incorporan protección térmica en el interior del motor, por lo que no hace falta la protección térmica externa.



MODELO	Código	μF	1-230V (Amp) (CV)		Aplicación Bomba
CB 0.75	CB750W	20	—	1	VN3/6
CB 1.1	CB1100W	30	—	1,5	VN3/8 – VN5/6
CB 1.5	CB1500W	35	10	2	VN3/10 – VN5/8
CB 2.2	CB2200W	45	12	3	VN5/10