



PREMIUM



FDX ENDURANCE



15/20 mt hose reel kit (on request)

Kit enrollador 15/20 m (bajo pedido)



Reversible handle

Empuñadura reversible



RPM decelerator kit

Kit de desaceleración de RPM

Professional unloader valve with pressure gauge

Válvula de regulación profesional con manómetro



Stabilizing rubber feet version

Versión con soportes anti-vibración

Version with ø 300 mm 4 pneumatic wheels + brake

Versión con 4 ruedas neumáticas ø 300 mm + freno



FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sturdy tubular frame with stainless steel covers
- ø 300 mm 2 pneumatic wheels + 2 castor wheels
- Honda GX390 gasoline engine
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Automatic decelerator to reduce the number of RPM during bypass mode
- Electric starter on request
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Readily serviceable self-cleaning suction water filter
- Ejector kit with regulated low-pressure detergent suction
- Overheating thermostatic valve
- Intensive professional use
- Chasis robusto tubular con cubierta de acero inoxidable
- 2 ruedas neumáticas ø300 mm + 2 ruedas giratorias
- Motor de gasolina Honda GX390
- Dispositivo de seguridad para la falta de aceite del motor
- Desacelerador automático para la reducción de RPM en fase de bypass
- Arranque eléctrico bajo pedido
- Reductor de revoluciones (con bomba de 1560 rpm)
- Bomba Comet RW Premium con 3 pistones en cerámica integral y cabeza en latón
- Aspiración agua de cisterna externa opcional (bombas autocebantes)
- Filtro de aspiración agua auto limpiante, de fácil inspección
- Kit de eyección con regulación de detergente de baja presión
- Válvula termostática de protección de temperatura excesiva.
- Uso profesional intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA									
			bar	MPa	bar	MPa		HP	kW		
9067 0002 ●	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)

● Electric starter on request · Arranque eléctrico bajo pedido | ★ Height with folding handle closed · Altura con empuñadura regulable cerrada

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR

			
GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) Pistola GH 401 con Swivel (2 o-ring)	Bent lance with detergent head, without nozzle Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Boquilla de chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Válvula termostática (funcionamiento óptimo sólo si se alimenta bajo presión)
			
10 m rubber delivery hose kit Kit de manguera de goma 10 m	Self cleaning water filter Filtro de agua auto limpiante	Ejector kit Kit de eyección	