



# KF CLASSIC

PREMIUM

TSR



Separate boiler fan unit

*Grupo de ventilación con caldera independiente*



RW Premium pump with 3 ceramic pistons and brass pump head

*Bomba RW Premium con 3 pistones en cerámica y cabeza en latón*



Glove compartment with handy access to check pump oil level

*Compartimiento portaobjetos con acceso práctico para el control del nivel de aceite de la bomba*

Door for inspecting and cleaning the water filter

*Puerta de inspección y limpieza del filtro de agua*



FOR MORE INFO:  
MÁS INFORMACIÓN:



### GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 19-litre fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Pressure gauge
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator
- Intensive professional use
- Depósito de combustible de 19 litros con flotador de nivel y filtro de llenado
- Aspiración del detergente de alta presión con regulación
- Filtro de aspiración, de fácil inspección
- Motor de 4 polos profesional (1400 rpm)
- Válvula de regulación de presión profesional
- Total Stop temporizado
- Manómetro de presión
- Válvula de seguridad
- Protección térmica de la caldera
- Arranque temporizado del quemador
- Cuadro de mandos en baja tensión
- Telerruptor
- Protección del motor con relé térmico
- Interruptor giratorio para el encendido
- Termostato de regulación temperatura
- Indicador "Falta combustible"
- Indicador "Máquina alta tensión"
- Uso profesional intensivo

### TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA	Ph V Hz			MAX bar MPa		WORK bar MPa		I/h		HP kW		kW		°C		kg/h		kg		L x W x H cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	I/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	L	W	H				
9051 0104	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132	82	86				
9051 0103	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	510÷1320	10,0	7,3	10,3	110	8,0	165	132	82	86				

### STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 301 gun with Swivel  
Pistola GH 301 con swivel



Bent lance with nozzle holder, without nozzle  
Lanza angulada con cabeza portaboquilla, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection  
Boquilla con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit  
Kit de manguera de goma 10 m