



PREMIUM

TSR



K PREMIUM MOBILE



Well balanced for easy handling

Extrema facilidad de manejo gracias a la favorable posición del centro de gravedad



Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Bomba Comet RW Premium con 3 pistones en cerámica integral y cabeza en latón



Pump with two oil sight glasses and external level viewer

Bomba con doble visor de aceite, con nivel visible desde el exterior.



Pressure unloader valve with a large and practical knob

Válvula reguladora de presión, con cómoda y gran manivela de agarre



FOR MORE INFO:
MÁS INFORMACIÓN:



GENERAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- Pump with two oil sight glasses, with level visible from the outside and brass pump head
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Banjo professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal protection
- Professional use
- Fácil mantenimiento, con la simple eliminación del carenado frontal y extracción del grupo eléctrobomba
- Ruedas de grandes dimensiones (ø 220 mm); extrema maniobrabilidad incluso en escalones y en terreno accidentado
- Depósito de detergente extraíble de 3,5 litros, con nivel visible desde el exterior. Equipado con filtro, manivela de regulación y sistema de aspiración del depósito externo
- Bomba con doble visor de aceite, con nivel visible desde el exterior y cabeza de latón
- Motor de 4 polos (1400 rpm) con doble cojinete ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
- Válvula regulación profesional de brida
- Total Stop temporizado
- Interruptor giratorio
- Cuadro eléctrico con Telerruptor y Relé térmico
- Protección térmica del motor
- Uso profesional

TECHNICAL FEATURES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CODE CÓDIGO	MODELS MODELOS	PUMP BOMBA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9050 0503	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96

STANDARD EQUIPMENT · DOTACIÓN ESTÁNDAR



GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 401 con Swivel (2 o-ring)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza angulada con cabeza detergente, sin boquilla



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Boquilla con chorro de abanico 25°, conexión 1/4" MEG



Rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10 m