



Σ Σ SUMINISTRO HIDRÁULICO EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS

Electrobombas sumergidas multicelulares centrífugas para pozos de 4" o mayores, capaces de generar una amplia escala de alturas de elevación y caudales.

Pueden emplearse en una amplia variedad de aplicaciones para elevación, distribución y presurización en instalaciones civiles e industriales, para depósitos y cisternas, y equipos de riego, lavado fuentes municipales, etc.

Líquido bombeado: limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, químicamente neutro y con características similares al agua.

Rango de temperatura del líquido: de 0°C a +40°C.
Contenido máximo de arena: 120 g/m³.

Características constructivas:
Soporte de base y cabeza superior (con válvula de retención incorporada) de acero inoxidable. Cubre cable de acero inoxidable.

EL MOTOR DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

DATOS TÉCNICOS - PARTE HIDRÁULICA*

SOPORTE DE BASE Y CABEZA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA REQUERIDA MOTOR		DATOS HIDRÁULICOS																DNM	PESO KG
				m³/h	H (m)																
					0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	9	11,4	18	24	27		
l/min	0	10	20	25	30	40	50	70	80	100	150	190	300	400	450						
S4A 8	504200200	0,25	0,33	51	44,4	26,8	13,7											1 1/4" G-F	3,6		
S4A 12	504200210	0,37	0,5	76,5	66,6	40,2	20,5											1 1/4" G-F	4,1		
S4A 18	504200220	0,55	0,75	114,8	99,8	60,3	30,8											1 1/4" G-F	4,8		
S4A 25	504200230	0,75	1	159,4	138,7	83,7	42,7											1 1/4" G-F	5,6		
S4A 36	504200240	1,1	1,5	229,5	200	120,6	61,6											1 1/4" G-F	7,3		
S4A 50	504200250	1,5	2	318,8	277,4	167,5	85,5											1 1/4" G-F	9		
S4B 5	504200400	0,25	0,33	31	30	26	22,6	19	10									1 1/4" G-F	3,2		
S4B 8	504200410	0,37	0,5	49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16									1 1/4" G-F	3,7		
S4B 12	504200420	0,55	0,75	74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24									1 1/4" G-F	4,2		
S4B 16	504200430	0,75	1	99,2	95,7	83	72,5	61	32									1 1/4" G-F	4,8		
S4B 24	504200440	1,1	1,5	148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48									1 1/4" G-F	5,8		
S4B 32	504200450	1,5	2	198,4	191,4	166	144,9	122,2	64									1 1/4" G-F	7		
S4B 40	504200460	2,2	3	248	239,2	207,6	181,2	152,8	80									1 1/4" G-F	8,2		
S4B 48	504200470	2,2	3	297,6	287,1	249,2	217,4	183,4	96									1 1/4" G-F	9,7		
S4C 6	504200600	0,37	0,5	33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2							1 1/4" G-F	3,7		
S4C 9	504200610	0,55	0,75	49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8							1 1/4" G-F	4,4		
S4C 13	504200620	0,75	1	71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6							1 1/4" G-F	5		
S4C 19	504200630	1,1	1,5	104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8							1 1/4" G-F	6		
S4C 25	504200640	1,5	2	137,5		132,5	128	122,5	110	94,5	55							1 1/4" G-F	7,2		
S4C 32	504200650	2,2	3	176		169,6	163	156,8	140,8	120,9	70,4							1 1/4" G-F	9,2		
S4C 39	504200660	2,2	3	214,5		206,7	200	191,1	171,6	147,4	85,8							1 1/4" G-F	10,4		
S4C 45	504200670	3	4	247,5		238,5	229	220,5	198	170,1	99							1 1/4" G-F	11,8		
S4C 51	504200680	3	4	280,5		270,3	261	250	224,4	192,8	112,2							1 1/4" G-F	15,5		
S4D 4	504200800	0,37	0,5	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2					1 1/4" G-F	3,3		
S4D 6	504200810	0,55	0,75	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8					1 1/4" G-F	3,7		
S4D 8	504200820	0,75	1	48				46	44	42	36	32,5	22,4					1 1/4" G-F	4,5		
S4D 13	504200830	1,1	1,5	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4					1 1/4" G-F	5		
S4D 17	504200840	1,5	2	102				98	93,5	89,5	77,5	68,8	47,6					1 1/4" G-F	5,7		
S4D 21	504200850	2,2	3	126				121	115,5	110	96	85	58,8					1 1/4" G-F	6,6		
S4D 25	504200860	2,2	3	150				144	137,5	132	114,5	101,2	70					1 1/4" G-F	7,5		
S4D 29	504200870	3	4	174				166	159,5	152	132	117,4	81,2					1 1/4" G-F	8,3		
S4D 34	504200880	3	4	204				196	187	179,5	155	137,7	95,2					1 1/4" G-F	7,5		
S4D 38	504200890	4	5,5	228				219	209	200	173	153,9	106,4					1 1/4" G-F	10,4		
S4D 45	504200900	4	5,5	270				259	247,5	237	205	182,2	127					1 1/4" G-F	12		
S4E 6	504201000	0,75	1	40,5							31,5	30	27	17,6	7,7			2" G-F	4,3		
S4E 8	504201010	1,1	1,5	54							42	40	37	23,4	10,3			2" G-F	4,8		
S4E 12	504201020	1,5	2	81							63	60	55	35,2	15,5			2" G-F	6,1		
S4E 17	504201030	2,2	3	114,8							89,5	86	78	49,8	21,9			2" G-F	7,5		
S4E 20	504201040	3	4	135							105	101,5	91	58,6	25,7			2" G-F	8,6		
S4E 23	504201050	3	4	155,4							120,5	117	104,5	67,4	29,6			2" G-F	9,4		
S4E 27	504201060	4	5,5	182,4							141,5	137	122,5	79,2	34,8			2" G-F	10,8		
S4E 31	504201070	4	5,5	209,4							162	156	140	90,9	39,9			2" G-F	21,9		
S4E 36	504201080	5,5	7,5	243,2							188	180	162	105,5	46,5			2" G-F	23,5		
S4E 42	504201090	5,5	7,5	283,7							220	211	189	123,2	54			2" G-F	18,4		
S4F 7	504201200	2,2	3	40,5										36	33	24	15	11	2" G-F	5,3	
S4F 10	504201210	3	4	58										50,8	47	34	22	16	2" G-F	6,6	
S4F 13	504201220	4	5,5	76										66	62	44,7	28	20	2" G-F	8,3	
S4F 18	504201230	5,5	7,5	104,5										91	84	61,2	39	28	2" G-F	10	

* MOTOR NO INCLUIDO, DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

S4

