

Electrobombas sumergibles de achique



Altura max. (m) **9**

Caudal max. (l/min) **180**

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje. Listas para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. Su sistema incorporado de flotador para funcionamiento en automático le confiere un gran poder de aspiración y al mismo tiempo le permite su instalación en desagüe de pequeñas dimensiones (mínimo 20 x 20 cm). Incorpora un selector para funcionamiento en automático o manual. Además su especial diseño le permite un nivel de cebado y arranque de la bomba muy reducido: 10-15 mm. Se suministran con válvula antiretorno y racor de 4 salidas

FUNCIONAMIENTO

- Fluido:** Aguas de achique poco cargadas
- Temperatura máxima del líquido:** 35°
- Profundidad máxima de inmersión:** 5 m
- Nivel de achique:** 2-3 mm
- Paso de sólidos:** 5 mm
- Máximo número de arranque por hora:** 20

DOMESTICO	<input checked="" type="checkbox"/>				
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGRICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- CUERPO BOMBA:** Tecnopolímero con fibra de vidrio
- BASE BOMBA:** Tecnopolímero con fibra de vidrio
- RODETE:** Noryl
- EJE MOTOR:** Acero inoxidable
- CIERRE:** Doble Retén
- FLOTADOR INTEGRADO:** Con interruptor incorporado
- CABLE ALIMENTACIÓN:** 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado. Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

CONEXIONES

Ø impulsión **1 ¼"**

Modelo	Código	Potencia P2		Amp.	Peso (Kg)	Q(m³/h)													PVP
		CV	KW			0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	180	€		
EASYFLOW 300	200949	0,4	0,3	1,4	4,1	6,5	6,1	5,5	5	4	2,8	0,8						154,00	
EASYFLOW 600	200951	0,8	0,6	2,5	5,1	9	8,7	8,2	7,7	7,1	6,6	5,9	4,9	3,3	1,8			172,00	