SERIE: PV-R

Electrobombas sumergibles para drenaje

Altura max. (m)	23
Caudal max. (l/min)	700

DOMESTICO					
CIVIL					
AGRICOLA					
INDUSTRIAL					

APLICACIONES

Bombas sumergibles para drenaje de aguas sucias que no contengan sólidos en suspensión. Indicadas para el sector de la construcción para drenaje de aguas de desagüe, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático (versión AUT) y con racor (modelos 1¼“ y 2”).

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias exentas de sólidos en suspensión
Temperatura máxima del líquido: 35º
Profundidad máxima de inmersión: 5 m
Máximo número de arranque por hora: 20

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
BASE BOMBA: Fundición de hierro gris
REJILLA ASPIRACIÓN: Acero inoxidable
RODETE: Fundición de hierro gris
EJE MOTOR: Acero inoxidable
CIERRE: Doble Retén (modelos 1 y 2)
SELLO MECÁNICO: Cerámica/Grafito protegido con cierre radial de goma (modelos 3, 4 y 6)
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado (versión AUT)
CABLE ALIMENTACIÓN: 5 m de cable sumergible de neopreno.

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IP58 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado y trifásicos 400 V – 50 Hz. Deberán funcionar siempre totalmente sumergidas.

CONEXIONES

Ø impulsión	**1 “**	**40 mm**	(PVM2)
Ø impulsión	**2 “**	**50 mm**	(PVM3-PVT4)
Ø impulsión	**DN**	**50 mm**	(PVT6)

DIMENSIONES			
Modelo	**Largo (mm)**	**Ancho (mm**	**Alto (mm)**
PVM 2	155	140	337
PVM 3	210	190	425
PVM 4	210	190	425
PVM 6	210	190	425

Modelo	Código	Potencia P2		Amp.		Peso	Q(m³/h)	3	6	9	12	18	24	30	36	42	PVP
		CV	KW	1-230V	3-400V	(Kg)	(l/min)	50	100	150	200	300	400	500	600	700	€
PVM 2/RG AUT	4574	1	0,75	6	—	13		**12**	**9,5**	**7,5**	**5**	**2,5**	**3**	**2**	**1**		**410,00**
PVM 3/RG AUT	4575	1,5	1,1	10	—	27	H(m)	**17**	**15**	**13**	**12**	**10**	**7,5**	**3**			**717,00**
PVT 4/R	4576	2	1,5	—	4	25		**19**	**16**	**15**	**13**	**11**	**9**	**6**	**2,5**		**779,00**
PVT 6/R	4577	3	2,2	—	6,5	29			**23**	**21**	**19**	**16**	**13**	**10**	**6,5**	**3,5**	**928,00**