

OFERTA MÁQUINA AUTÓNOMAS LIQUIDACIONES

Realizamos un esfuerzo importante en LIQUIDACION de máquinas de PRESION con motor de GASOLINA de gran rendimiento

Maquina a 1560 rev y con BOMBAS DE GRAN CAUDAL Y PRESION

9066 0112 FDX BLADE XL 13.15

neto de 1020.

Precio pvp 2913

9066 0113 FDX XL PRO 13.15

neto de 1250.

Precio pvp 3543.

9067 0016. FDX Endurance 13.16


neto de 1415

precio pvp 4049

ADJUNTAMOS FICHAS TECNICAS DE DICHOS
MODELOS

FDX BLADE XL

VANGUARD
versions **V400**



EWD-K



PATENTED

PRESSURE BOOSTER SYSTEM

(EWD-K Models)


+10%*
PERFORMANCE

* compared to the
corresponding
models on the market

*rispetto ai modelli
corrispondenti sul
mercato*



15 mt hose reel kit (on request)
Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)



Housing
lance
*Supporto
lancia*

Folding handle
with aluminium
hinges

*Manubrio
regolabile con
cerniere in
alluminio*



Easy to handle
up and down
steps and over
uneven ground

*Facilità di
movimento su
gradini e fondi
sconnessi*



General Features • Caratteristiche Generali

- Comet EWD-K triplex pump with Pressure Booster to maximize outlet pressure, 3 ceramic pistons, brass pump head and built-in unloader valve 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Pompa Comet EWD-K con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

Technical Features • Caratteristiche Tecniche

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	 bar MPa		 bar MPa		 l/h	 HP kW	 kg	 (L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa				
9066 0112	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Vanguard V 400	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	14,0 10,4	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *


* Height with folding handle closed - Altezza con manubrio regolabile chiuso

Standard Equipment • Dotazione Standard

		
GH 301 gun with swivel Pistola GH 301 con swivel	Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG
		
10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10m	Brass inlet water filter Filtro aspirazione acqua in ottone	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

FDX BLADE XL PRO

VANGUARD
versions **V400**



FW2

Comet pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Pompa Comet in ceramica integrale con testata in ottone



RPM decelerator kit and brass inlet water filter

Kit deceleratore di giri motore e filtro aspirazione acqua in ottone



15 mt hose reel kit (on request)

Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)




Easy to handle up and down steps and over uneven ground

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Folding handle with aluminium hinges

Manubrio regolabile con cerniere in alluminio



Housing lance
Supporto lancia



General Features • Caratteristiche Generali

- RPM decelerator kit
- Comet FW2 self-priming triplex pump with gearbox, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods with bolt-on valve
- Ejector kit for low-pressure detergent suction (excludible)
- 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Kit deceleratore di giri motore
- Pompa autoadescante Comet FW2 con riduttore di giri, motore 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

Technical Features • Caratteristiche Tecniche

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	 bar MPa		 bar MPa		 l/h	 HP kW	 kg	 (L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa				
9066 0113	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Vanguard V 400	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	14,0 10,4	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *


* Height with folding handle closed - Altezza con manubrio regolabile chiuso

Standard Equipment • Dotazione Standard

 GH 301 gun with swivel Pistola GH 301 con swivel	 Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	 Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG
 10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10m	 Brass inlet water filter Filtro aspirazione acqua in ottone	 Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

FDX ENDURANCE

VANGUARD
versions **V400**



15/20 mt hose reel kit (on request)
*Kit avvolgitubo con tubo 15/20 mt
(su richiesta)*



RPM decelerator kit
Kit deceleratore di giri motore



Reversible handle
Manubrio reversibile



Stabilizing rubber
feet version
*Versione
con supporti
antivibranti*

Version with $\varnothing$ 300 mm 4 pneumatic
wheels + brake
*Versione con 4 ruote pneumatiche $\varnothing$
300 mm + freno*



General Features • Caratteristiche Generali

- Sturdy tubular frame with stainless steel covers
- ø 300 mm 2 pneumatic wheels + 2 castor wheels
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Automatic decelerator to reduce the number of RPM during bypass mode
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Readily serviceable self-cleaning suction water filter
- Ejector kit with regulated low-pressure detergent suction
- Overheating thermostatic valve
- Robusto telaio tubolare con carene inox
- 2 ruote pneumatiche ø300 mm + 2 ruote pivotanti
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti)
- Filtro acqua aspirazione autopulente facilmente ispezionabile
- Kit eiettore con regolazione aspirazione del detergente in bassa pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

Technical Features • Caratteristiche Tecniche

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA									
			bar	MPa	bar	MPa					
9067 0016	FDX ENDURANCE 13.16 G 16/260 Vanguard V 400	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	14	10,4	72	95 x 68 x 95 95 x 68 x 55 *

* Height with folding handle closed - Altezza con manubrio regolabile chiuso

Standard Equipment • Dotazione Standard

			
GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)</i>	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i>
			
10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10m</i>	Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	Ejector kit <i>Kit eiettore</i>	